



## 精巧型扩散硅压力变送器



### 基础参数

精度等级	0.5级、0.2级、0.1级
过程连接件材料	不锈钢 316L、约定的特殊材料
过程接口	外螺纹 M20*1.5、外螺纹 G1/4、外螺纹 G1/2、、法兰
量程范围	-0.1-60MPa 范围可选
输出信号	两线制 4-20mA，三线制 0-5V

公司地址：江苏省常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 厂部地址：江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人：王经理 热线电话：400-119-0288 电话：0519-85227221 手机：13656120670

传真：0519-85281591 QQ：4001190288 E-mail：4001190288@b.qq.com



# 常州天利智能控制股份有限公司

CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD.

## 选型:

型号	规格代码	说 明
TXY	TXY	产品型号
传感器类型	S	扩散硅传感器
压力类型	G	表压
	A	绝压
过程连接材料	1	不锈钢316L (含1Cr18Ni9Ti 等材质)
	2	约定的特殊要求 (如合金铝、黄铜、哈氏合金等材料)
过程连接形式	R	G1 /2外螺纹
	P	外螺纹 G1/4
	K	M20×1.5外螺纹
	F	法兰 (注明法兰规格 DN、PN)
	S	约定的特殊要求
输出信号	2	模拟信号4-20mA, 2线
	5	模拟信号0-5V, 3线
	S	约定的特殊要求
外壳类型	H	精巧型配霍斯曼接头
	S	约定的特殊要求
现场显示表类型	N	无现场显示
	A	模拟数字显示表头
	Z	模拟指针显示表头
精度等级	1	0.1级
	2	0.2级
	3	0.5级
防爆型式	i	本安型 (Exia II CT6)
测量量程	FS	量程可选。请将 FS 用所需量程替换)

选型举例: TXYS-G1K2HN3i -0.1-1.6MPa

公司地址: 江苏省常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 厂部地址: 江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人: 王经理 热线电话: 400-119-0288 电话: 0519-85227221 手机: 13656120670

传真: 0519-85281591 QQ: 4001190288 E-mail: 4001190288@b.qq.com