



常州天利智能控制股份有限公司

CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD.

520/7DDZ 双触点差压控制器



控制器采用波纹管式的传感器，可用于中性气体、液体介质。控制器的设定值可调，调节范围 0.02～1.6MPa，工作压力范围 0.05～2.5MPa。

主要技术性能

可用于空气、气体、水、水蒸汽、制冷剂、油等介质。

工作粘度： $<1 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$

开关元件：微动开关

外壳防护等级：IP54

（符合 DIN40050，与 GB4208 中 IP54 相当）

环境温度： $-30^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

介质温度： $0 \sim 120^{\circ}\text{C}$


安装位置：压力接口垂直向下（允许倾斜 15° ）

抗振性能：Max 20m/s^2

重复性误差： $\leq 1\%$

同步性误差： $\leq 0.5\%$ （指下切换值的同步误差①）

触点容量：AC 220V 6A（阻性）600VA



接线端 1-2
压力上升至上切换值断开
接线端 4-5
压力上升至上切换值接通

规格

切换差不可调

差压设定值调	切换差不	工作压力范围	最大允许压力	开关切换	压力传感器材料	接口内螺纹	重量	外形尺寸图号	订货目录编号
--------	------	--------	--------	------	---------	-------	----	--------	--------

公司地址：江苏省常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 厂部地址：江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人：王经理 热线电话：400-119-0288 电话：0519-85227221 手机：13656120670

传真：0519-85281591 QQ：4001190288 E-mail：4001190288@b.qq.com



传真: 0519-85281591 QQ: 4001190288 E-mail: 4001190288@b.qq.com